

SICHERHEIT MIT SYSTEM

Die zeitgerechte und abgestimmte Systemkombination innovativer Putz- und Ziegelsysteme.
Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte den Prospekten und technischen Unterlagen der Hersteller sowie den aktuellen technischen Merkblättern (z.B. Aussenputz auf Ziegelmauerwerk).



Aussenwand		Aussenputz			
Wärmeleitzahl (W/mK)	Rohdichte (kg/dm ³)	Sockelputz	Unterputz	Oberputz ⁽³⁾	Anstrich
Aussenwände aus Planziegel*					
≤ 0,10 ⁽¹⁾	0,55 - 0,65	LS 62	FL 68 , MP 69 ⁽²⁾ , SL 67 ⁽²⁾ , MPA 40 S ⁽²⁾	Alle BaunitBayosan Oberputze mineralisch und pastös	Alle BaunitBayosan Anstrichsysteme
0,11 - 0,13 ⁽¹⁾	0,6 - 0,8	LS 62	FL 68, MP 69 , SL 67 , MPA 40 S	Alle BaunitBayosan Oberputze mineralisch und pastös	Alle BaunitBayosan Anstrichsysteme
≥ 0,14 ⁽¹⁾	≥ 0,7	LS 62	FL 68, MP 69 , SL 67 , MPA 40 S, LL 66	Alle BaunitBayosan Oberputze mineralisch und pastös	Alle BaunitBayosan Anstrichsysteme
Aussenwände aus Blockziegel					
≤ 0,10 ⁽¹⁾	0,55 - 0,65	LS 62	FL 68 , MP 69 ⁽²⁾ , SL 67 ⁽²⁾ , MPA 40 S ⁽²⁾	Alle BaunitBayosan Oberputze mineralisch und pastös	Alle BaunitBayosan Anstrichsysteme
0,11 - 0,13 ⁽¹⁾	0,6 - 0,8	LS 62	FL 68, MP 69 , SL 67 , MPA 40 S	Alle BaunitBayosan Oberputze mineralisch und pastös	Alle BaunitBayosan Anstrichsysteme
≥ 0,14 ⁽¹⁾	≥ 0,7	LS 62	FL 68, MP 69 , SL 67 , MPA 40 S, LL 66	Alle BaunitBayosan Oberputze mineralisch und pastös	Alle BaunitBayosan Anstrichsysteme

* Empfohlene Ausführung des Mauerwerks im VD- oder V.Plus System (gedeckelte Dünnbettmörtelfuge).

⁽¹⁾ Keine Einschränkung ! Bei starker Durchfeuchtung des Mauerwerks, und/oder stark bewitterter Fassade wird die Grundputzausführung zusätzlich mit Armierungsputz mit Gewebeeinlage empfohlen.

⁽²⁾ allseitige Grundputzausführung zusätzlich mit Armierungsputz mit Gewebeeinlage

⁽³⁾ Keine Einschränkung bei Oberputzkörnung ≥ 2,0 mm, bei Oberputzkörnung < 2,0 mm allseitige Grundputzausführung zusätzlich mit Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Bei Besonderheiten bitte die Beratung vor Ort anfordern.

ZWA Ziegelwerk Arnach

J. Schmid GmbH & Co. KG | Ziegeleistraße 1 | 88410 Bad Wurzach
Telefon (0 75 64) 308-0 | Telefax (0 75 64) 308-90
www.zwa.de | info@zwa.de